

## SIKU LDL SERIE



LDL Alu

Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Kleinraum Axialventilator in formschönen Design zur permanenten Entlüftung von Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kugellager
- geeignet zur Wand- oder Deckenmontage
- kompatibel mit Lüftungsrohren mit  $\varnothing$  100 und 150 mm
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- geräuscharmer 7-Blatt Propeller
- wartungsfreier Dauerbetrieb
- inklusive Überhitzungsschutz
- einfache Montage (Schrauben)
- mit Nachlaufrelais (LDTL) erhältlich
- Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2 bis 30 Minuten
- **LDA mit Alu Frontplatte**




IP34



### TECHNISCHE DATEN

MODELL	SPANNUNG 50/60 HZ	LEISTUNG- AUFNAHME	STROMAUF- NAHME	DREHZAHL	LUFTFÖRDER LEISTUNG	SCHALLDRUCK- PEGEL BEI 3 M	GEWICHT	SCHUTZART
SIKU 100 LDL	230V	14W	0,085 A	2300 min <sup>-1</sup>	88m <sup>3</sup> /h	33 dBA	0,60 kg	IP34
SIKU 150 LDL	230V	24W	0,13 A	2400 min <sup>-1</sup>	265m <sup>3</sup> /h	37 dBA	0,96 kg	IP34

MODELL	D (MM)	B (MM)	H (MM)	L (MM)	L1 (MM)
SIKU 100 LDL	99	152	120	126	30
SIKU 150 LDL	147,5	206	165	154	36



### MODIFIKATIONEN UND AUSFÜHRUNGEN

**SIKU LD L** ist mit einem Kugellagermotor zur langen Betriebsdauer und Montage in einer beliebigen Lage ausgestattet. Für ca. 40.000 Betriebsstunden ausgelegt.

**SIKU LD A** ist mit einer Frontplatte aus poliertem Aluminium ausgestattet.

**SIKU LD T** verfügt über einen Zeitschalter mit einstellbarer Nachlaufzeit von 2 bis 30 Minuten.

## STEUERUNG

### Automatische Steuerung

- Mit der elektronischen Steuereinheit SIKU BU-1-60 (Art. Nr. 50121). Diese Steuereinheit ist als Zubehör erhältlich.
- Mit dem eingebauten Nachlaufschalter (T). Nach dem Ausschalten über den Schalter läuft der Ventilator von 2 bis 30 Minuten nach.

### Manuelle Steuerung

- Der Ventilator wird mit einem Lichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteuert.
- Die Drehzahlregelung erfolgt mit einem Thyristor-Drehzahlregler (SIKU Zubehör). Mehrere Ventilatoren können an einen Drehzahlregler angeschlossen werden.  
**Der Drehzahlregler darf nicht an Ventilatoren mit den Optionen T, TH, TP, VT, VTH angeschlossen werden.**

## VERFÜGBARE MODELLE KUGELLAGER

## ARTIKELNUMMER

## VERPACKUNGSEINHEIT

SIKU 100 LDL	(Art. Nr. 30204)	12 Stück
SIKU 100 LDTL	(Art. Nr. 30206)	12 Stück
SIKU 100 LDAL (Alu)	(Art. Nr. 30427)	12 Stück
SIKU 100 LDATL (Alu)	(Art. Nr. 30428)	12 Stück
SIKU 150 LDL	(Art. Nr. 50550)	7 Stück

## ZUBEHÖR

### LÜFTLEITUNGEN



### GITTER UND LÜFTUNGSHAUBEN



### RÜCKSCHLAGKLAPPE



### SCHLAUCHSCHELLEN



### REGLER

