

SIKU 125 IFT, IFP SERIE



mit verkürztem Flansch



Durch ihren verkürzten Flansch eignen sich diese Axial-Abluftventilatoren hervorragend für dünne Wände.

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Kugellagermotor
- geeignet zur Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- kompatibel mit Lüftungsrohren mit  $\varnothing$  125 mm
- mit verkürztem Flansch
- für dünne Wände
- niedriger Energieverbrauch
- wartungsfreier Dauerbetrieb
- inklusive Überhitzungsschutz
- einfache Montage (Schrauben)
- eine Intervalllüftung ist mit dem SIKU Steuergerät BU-1-60 (Art. Nr. 50121) möglich

TECHNISCHE DATEN

MODELL	SPANNUNG 50/60 HZ	LEISTUNGS-AUFNAHME	STROMAUFNAHME	DREHZAHL	LUFTFÖRDERLEISTUNG	SCHALLDRUCK-PEGEL BEI 3 M	GEWICHT	SCHUTZART
SIKU 125 IFT	220V	5W	0,049 A	2200 min-1	78m <sup>3</sup> /h	34 dBA	0,49 kg	IP24
SIKU 125 IFP			0,048 A	2285 min-1	80m <sup>3</sup> /h	35 dBA	0,5 kg	IP24


MODELL	D (MM)	B (MM)	H (MM)	L (MM)	L1 (MM)
SIKU 125 IFT	123,5	193	188	67	18
SIKU 125 IFP	123,5	186	-	59	15

SIKU 125 IFT



Flansch NUR: 49 mm

SIKU 125 IFP



Flansch NUR: 44 mm

VERFÜGBARE MODELLE

ARTIKELNUMMER

VERPACKUNGSEINHEIT

SIKU 125 IFT  
SIKU 125 IFP

(Art. Nr. 50182)  
(Art. Nr. 50183)

8 Stück  
8 Stück