

SIKU PF SERIE



Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Axialventilator in formschönen Design zur permanenten Entlüftung von Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zur Abluftbeseitigung
- geeignet zur Wand- oder Deckenmontage
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- kompatibel mit Lüftungsrohren mit \varnothing 100 und 125 mm
- zur Ventilation kleiner und mittlerer Räume
- eine Intervalllüftung ist mit dem SIKU Steuergerät BU-1-60 (Art. Nr. 50121) möglich
- wartungsfreier Dauerbetrieb
- inklusive Überhitzungsschutz
- einfache Montage (Schrauben)
- mit Gitter




IP34



TECHNISCHE DATEN

MODELL	SPANNUNG 50/60 HZ	LEISTUNGS-AUFNAHME	STROMAUFNAHME	DREHZAHL	LUFTFÖRDERLEISTUNG	DRUCK	SCHALLDRUCK-PEGEL BEI 3 M	GEWICHT	SCHUTZART
SIKU 100 PF	220-240V	14W	0,085 A	2300 min-1	98m ³ /h	35 Pa	34 dBA	0,43 kg	IP34
SIKU 125 PF	220-240V	16W	0,1 A	2400 min-1	185m ³ /h	55 Pa	35 dBA	0,58 kg	IP34

MODELL	D (MM)	D1 (MM)	L (MM)	L1 (MM)
SIKU 100 PF	99	141	104	13
SIKU 125 PF	123,5	166	110	15



MODIFIKATIONEN UND AUSFÜHRUNGEN

SIKU PF L ist mit einem Kugellagermotor zur langen Betriebsdauer und Montage in einer beliebigen Lage ausgestattet. Für ca. 40.000 Betriebsstunden ausgelegt.

VERFÜGBARE MODELLE KUGELLAGER

ARTIKELNUMMER

VERPACKUNGSEINHEIT

SIKU 100 PFL
SIKU 125 PFL

(Art. Nr. 27525)
(Art. Nr. 27526)

12 Stück
12 Stück

VERFÜGBARE MODELLE GLEITLAGER

ARTIKELNUMMER

VERPACKUNGSEINHEIT

SIKU 100 PF

(Art. Nr. 27524)

12 Stück