

SIKU NKD-SERIE (A22)



Die NKD-Serie ist ein Elektro-Rohrheizregister zur Nachheizung der Zuluft und Kanalbeheizung mit externer Steuerung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- elektrischer Einphasenzuheizer (Reheater)
- Gehäuse und Steuerkasten sind aus verzinktem Stahlblech, die Heizstäbe sind aus Edelstahl hergestellt
- das Gehäuse verfügt über einen extra Wärmetauscher aus 20 mm Mineralwolle
- Fördermitteltemperatur von -30°C bis zu +40°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit bis höchstens 80% einsetzbar
- die Stutzen sind mit Gummi abgedichtet
- mit Stromkabel und Signalkabel zum Anschluss des Heizregisters an eine Steuereinheit einer Lüftungsanlage ausgestattet
- Mindestgeschwindigkeit des Luftstroms in der Luftleitung ist 1,5 m/s
- Heizregister mit zwei Überhitzungsschutz-Thermostaten ausgestattet
- Anschluss an Lüftungsrohre, Befestigung mit Schlauchschellen (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP40




CE IP40



TECHNISCHE DATEN

MODELL	LUFTDURCHSATZ	LEISTUNGS-AUFNAHME	STROMAUFNAHME	KOMPATIBEL MIT LÜFTUNGSROHRE	FÜR LÜFTUNGSANLAGEN
NKD 125-1,2-1 A22	66 m ³ /h	1,2 kW	5,2 W	Ø 125 mm	für SIKU VUT 160 PB / SIKU VUT 160 VB A22
NKD 160-2,0-1 A22	109 m ³ /h	2,0 kW	8,7 W	Ø 160 mm	für SIKU VUT 350 PB / SIKU VUT 350 VB A22
NKD 200-2,0-1 A22	170 m ³ /h	2,0 kW	8,7 W	Ø 200 mm	für SIKU VUT 550 PB / SIKU VUT 550 VB A22

MODELL	D (MM)	B (MM)	H (MM)	L (MM)	L1 (MM)	KG
NKD 125-1,2-1 A22	124	155	251	306	190	2,1
NKD 160-2,0-1 A22	159	175	293	306	190	2,5
NKD 200-2,0-1 A22	199	195	337	306	190	2,8



VERFÜGBARE MODELLE

ARTIKELNUMMER

VERPACKUNGSEINHEIT

SIKU NKD 125-1,2-1 A22	(Art. Nr. 50644)	1 Stück
SIKU NKD 160-2,0-1 A22	(Art. Nr. 50645)	1 Stück
SIKU NKD 200-2,0-1 A22	(Art. Nr. 50646)	1 Stück