

SIKU 100 AC AS (AUTOMATIC SHUTTER) SERIE



Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Abluftventilator in stilvollem Design mit niedrigem Geräuschpegel zur Intervall- oder Dauerlüftung von Badezimmern, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Kugellagermotor
- zur Abluftbeseitigung
- geeignet zur Wandmontage
- Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff
- kompatibel mit Lüftungsrohren mit Ø 100 mm
- das aerodynamisch profilierte, halbradiale Laufrad sorgt für hohe Luftförderleistung und niedrigen Geräuschpegel
- herausnehmbare Ventilatoreinheit für einfache Reinigung
- thermischer Stellantrieb für gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Abdeckung und zur Verhinderung des Luftrückflusses bei Stillstand des Ventilators
- inklusive Überhitzungsschutz



TECHNISCHE DATEN

MODELL	SPANNUNG 50/60 HZ	LEISTUNGS-AUFNAHME	STROMAUFNAHME	DREHZAHL	LUFTFÖRDERLEISTUNG	SCHALLDRUCK-PEGEL BEI 3 M	GEWICHT	SCHUTZART
SIKU 100 AC AS	220-240V	9W	0,059 A	2160 min-1	97m³/h	25 dBA	0,55 kg	IP44

MODELL	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
SIKU 100 AC AS	175	221	77	99	39



MODIFIKATIONEN UND AUSFÜHRUNGEN

SIKU 100 AC AS Basismodell

SIKU 100 AC AS-T1-i Einschaltverzögerung von einer Minute (nicht einstellbar), Nachlaufschalter (einstellbar von 2 bis 30 Minuten), Intervalltimer (Einschalten des Ventilators alle 0, 6, 12 oder 24 Stunden)

SIKU 100 AC AS-TH Einschaltverzögerung von einer Minute (nicht einstellbar), Nachlaufschalter (einstellbar von 2 bis 30 Minuten), Feuchtigkeitssensor (einstellbar von 60% bis 90%)

VERFÜGBARE MODELLE

ARTIKELNUMMER

VERPACKUNGSEINHEIT

SIKU 100 AC AS	(Art. Nr. 50462)	12 Stück
SIKU 100 AC AS-T1-i	(Art. Nr. 50463)	12 Stück
SIKU 100 AC AS-TH	(Art. Nr. 50464)	12 Stück