



**bis zu 9 Empfänger**

Das digitale Funk-Raumthermostat mit grüner LCD Hintergrundbeleuchtung dient zum temperaturabhängigen Schalten von elektrischen Heizsystemen in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büros.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

- für die Regelung von 9 Empfänger
- Wochenprogramm
- 6 Temperaturänderungen pro Tag
- Fensterlüftungskontrolle
- Reichweite bis zu 35 m
- einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel
- schnelle Änderung der geforderten Temperatur
- Informationen über Betriebsstunden
- Kindersicherung – Tastensperre
- Automatische Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit
- einzelne Programmierungen nach Tagen ist möglich
- Frostschutz (3°C)
- Warnmeldung bei schwächer werdender Batterie
- Korrektur der gemessenen Temperatur
- nur in Verbindung mit IPP-R01 oder BT003

#### TECHNISCHE DATEN

Versorgung	2 x 1,5 V AAA alka. Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikationsart	bidirektional
Ausgang	max. 12 A
Frequenz	433,92 MHz
Hysterese	0,2°C
Reichweite	bis zu 35 m
Programm	Wochenprogramm, bis zu 9 Empfänger
Minimale Programmierzeit	10 Minuten
Temperatureinstellung	nach 0,5°C
Temperaturbereich	5 bis 39°C (frostfrei min. 3°C)
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Messgenauigkeit	± 0,5°C
Funktionen	Fensterlüftungskontrolle
Abmessungen (LxBxT)	81 x 81 x 25 mm
Schutzart	IP20

#### VERFÜGBARE MODELLE

SIKU BT710 digital Funk-Raumthermostat

#### ARTIKELNUMMER

(Art. Nr. 50434)

#### VERPACKUNGSEINHEIT

1 Stück